

cleanfix



Duo Speed Spray

- Mit einer elektrischen Sprayeinheit
- Zwei Drehzahlen – Nassscheuern & Spraypolieren
- Robustes Metallgehäuse für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Ergonomische, stufenlose Stielverstellung
- Ideal für Reinigungsprofis in Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen

Clean. Cleaner. Cleanfix.

Duo Speed Spray

cleanfix



Stufenlose Stielverstellung, optional mit Laugentank



Elektrischen Sprayeinheit



Zwei Drehzahlen

Technische Daten

Gesamtleistung max.	1200–1500 W / 230 V
Bürstendrehzahl	190 / 380 1/min
Arbeitsbreite	44 cm
Unterfahrhöhe	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	39 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,5 m/s ²
Schutzklasse	I / IPX4
Bürstendrehmoment	65 / 40 Nm
Schalldruckpegel	65 dBA
Artikelnummer	790.000

Sonderzubehör

719.000	Laugentank, 14 l
780.920	Absaugereinheit AS 05
741.650	Absaugring
742.070	Treibteller
742.070A	Treibteller für Bonnet-Teppichpad
752.070	Treibteller High-Speed mit Schaumgummi
752.070A	Treibteller High-Speed mit Aussenschutz
790.070A	Treibteller High-Speed, Duo
742.059	Schrubbürste PPN 0,6
742.0595K	Schrubbürste 5K
742.072	Polierbürste (Mexican Fiber)
742.073	Waschbetonbürste
742.074	Schamponierbürste PPN 0,3
742.076	Silizium Carbid Bürste
742.078	Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben

Pads

694.321.5	weiss (5 Stk.)	694.325.5	schwarz (5 Stk.)
694.322.5	rot (5 Stk.)	694.326	Pad High-Speed
694.323.5	blau (5 Stk.)	694.327	Mikrofaserpad
694.324.5	braun (5 Stk.)	694.328	Bonnet-Teppichpad



Einfache Montage und Demontage des Laugentanks (optional)

Saugereinheit AS05 (optional)



Hauptsitz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil / SG
Tel. 071 955 47 47 | info@cleanfix.com | www.cleanfix.ch

Niederlassung Koppigen

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39 | 3425 Koppigen / BE
Tel. 034 413 16 44 | info@cleanfix.com | www.cleanfix.ch

Webshop – cleanfix.ch