

Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Das ergonomische und anwenderfreundliche MH-Design gibt es auch mit elektrisch beheizter Heisswassereinheit. Mit seiner schadstofffreien Heisswasserreinigung ist der MH E ideal für den Einsatz in Bereichen, die frei von Abgasen bleiben müssen. Der MH 5M E ist für den Einsatz in Industrien und abgasempfindlichen Bereichen geeignet. Der MH E profitiert von vielen der gleichen Eigenschaften wie der MH 5M, darunter erstklassige Mobilität, einfaches Wartungs- und Servicesystem, WDK Dual-Chemical-System, robustes Stahlfahrwerk und Rahmen. Der elektrische Motor gewährleistet eine sichere und konstante Temperatureinstellung.

- Industriepumpe mit 1450 U/min. und niedrigem Geräuschpegel
- Druck-/Mengenregulierung
- Schadstofffreie, elektrische Beheizung
- Dreistufige Wasseraufbereitung für schnelle Heizwirkung und präzise Temperaturüberwachung
- WDK – Reinigungsmitteldosiersystem
- QuickService-Konzept
- Benutzerfreundliches Display
- Ergo Zubehörkonzept
- Zulauftemperatur max. 60 °C



Abb. ähnlich

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
Hochdruckschlauch, DN8				
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	•
Hochdruckschlauch, DN10				
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	
Tornado Nozzle with Indication Ring				
	Düse NT0400	101119738	0	•



Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Modell	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
Artikel-Nr.	107146866

Produkteigenschaften

Keramikkolben	•
Silent power - Motor mit 1450 u/min.	•
Quick service - innovatives Konzept	•
Ergo 3000 Zubehörsystem	•
Elektrisches Heizsystem	•
Wdk-system	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•
Mobile	•

Technische Spezifikationen	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4.0
Pumpendrehzahl (U/min)	1450
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/43
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	800/740
Netzkabel (m)	5
Max. temperatur (°C)	30/80
Wassertank (l)	80
Düsengröße	.0400
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Keramikkolben	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1045
Gewicht (kg)	131
Geräuschemission gemäß richtlinie 2000/14/eg (LwA)	90
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	5

• Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
Schläuche und Verbindungen				
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○



Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○
Kupplung und Adapter				
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○
Kupplung und Adapter Gegenstück				



Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○
Waschbürsten				
	Bürsteneinsatz	10356	0	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○
	Waschbürste	14202	0	○
Spezialdüse				
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○
	Schutzkappe	18430	0	○
	Standard Düse	2802696	0	○
Kanal- und Rohrreinigung				



Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
	ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 15M SAE100R7	128501792	0	○
	ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 30M SAE100R7	128501793	0	○
	Düse rotierend D1	46918	0	○
TurboHammer Düse				
	Rotordüse 040	65437	0	○
Filter Hochdruckreiniger				
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESS	106403194	0	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12				
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○



Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
Hochdruckschlauch, DN10				
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○
Hochdruckschlauch, DN8				
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○



Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	•
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○
Ergo Kupplung und Adapter				
	Anschlussstück	1600493	0	○
	Dichtring	1801075	0	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○
Hochdruckschlauch, DN12				
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○
Rotierende Waschbürsten				
	Bürste rotierend kurz	6400018	0	○
	Bürste rotierend lang	6400019	0	○



Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
	Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○
	Waschbürstenkopf	6401431	0	○
Spezial-Strahlrohr				
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○
Schlauchtrommel				
	Reinigungswagen	6401094	0	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○
Sandstrahlen				
	Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○
	VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0	○



Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
Injektoren und Schaumprüher				
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	○
	Reinigungsmitteltank	107141635	0	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○
Sprühpistole				
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○
Tornado Nozzle with Indication Ring				
	Düse NT0400	101119738	0	●
	Düsenschutz	106402425	0	○
Sonstiges				



Elektrisch beheiztes Heisswasser für abgasfreie Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
	Kranhaken Neptune	301001090	0	○
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○
Kurz-Strahlrohr				
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○
FlexoPower-Strahlrohr				
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○

