


Modell 2600H (2200 W)
82.16.3075
RONDA® 2600H (3300 W)
82.16.3076


Der RONDA® 2600H ist ein äußerst leistungsstarker Staubsauger für trockenen Staub auf größeren Flächen in Lagerhallen, Produktionshallen, Sportshallen u.a.m. Er ist mit zwei Motoren (2200 W) oder drei Motoren (3300 W) lieferbar.

Der RONDA® 2600H ist mit einer 750 mm Hochleistungs-Bodendüse ausgestattet, die vom Boden sehr einfach aufgehoben werden kann, wenn man den Bügel beim Steuergriff zieht. Dies ist sehr praktisch, wenn man z.B. eine Türschwelle überqueren will, oder wenn Erdklumpen, Papierstreifen oder Sonstiges aufgesaugt werden muss, was sonst vor der Frontdüse geschoben würde. Gewöhnliches Staubsaugerzubehör wie Schlauch, Rohr und Düsen sind auch im Lieferumfang enthalten.

Der RONDA® 2600H ist mit einem HEPA-Filter ausgestattet (Staubklasse H), der 99,995% aller Partikel größer als 0,3 µm zurückhält. Der ebenfalls eingebaute Kanalfilter mit einer staubabweisenden Beschichtung und einer 0,8 m² Filterfläche ist mit Federn montiert und hat einen selbstreinigenden Effekt während des Betriebes. Die externe Filterreinigung mittels des Druckausgleichsventils garantiert eine effiziente Reinigung des Kanalfilters ohne Zerlegung des Staubsaugers.

Auffangen in Kunststoff sack, anhand des mitgelieferten Behältereinsetzes. Mit schneller und einfacher Bodenleerung. Der Behälter wird beim Heben des Verriegelungsgriffes an der Rückseite der Maschine freigesetzt (siehe das Bild unten).

Der RONDA® 2600H kann auch ohne Frontdüse geliefert werden, wenn man einfach einen effektiven Staubsauger mit Bodenleerung wünscht (Modell 2200H).

TECHNISCHE DATEN

	82.16.3075	82.16.3076	
Pmax./PNom.	1700/2200	2500/3300	W
Netzspannung*	230	230	V
Steckdose, max.	-	-	W
Daten des installierten Motors:			
- Vakuum, max. (je motor)	2550	2550	mmWs
	25	25	kPa
- Luftstrom, max.**	65	75	l/Sek.
	230	270	m³/Std.
- Luftstrom, max.*** (je motor)	54	54	l/Sek.
	194	194	m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70	<70	dB(A)
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	25/35	25/35	l
Vorfilter	0,8	0,8	m²
HEPA-Filter	2,2	2,2	m²
Höhe	1120	1120	mm
Breite ohne Frontdüse	670	670	mm
Länge/Tiefe ohne Frontdüse	770	770	mm
Gewicht ohne Zubehör	39	41	kg
Behälterkupplung	ø 50	ø 50	mm
Länge des Kabels	15	15	m

* Auch als 380V (3300 W) Maschine lieferbar, siehe S. 2 (Maschinenvarianten)

** Gemessen, Sauger mit 0,5m Ø50mm Schlauch

*** Datenblattwerte

- Großes Fassungsvermögen
- Kanalfilter mit staubabweisender Beschichtung
- Kontinuierliche Filterreinigung während des Betriebes
- Robustes Fahrgestell
- Leichtgängige Räder
- Niedriger Schalldruckpegel
- Elektrostatische Ableitung
- Hochleistungs-Bodendüse
- Äußere Filterreinigung mit Druckausgleichsventil
- HEPA-Filter (Staubklasse H)
- Langes Kabel – großer Operationsradius
- Bodenleerung
- Integrierte Rohr-Abstell-Halterung



Modell 2600H

STANDARDZUBEHÖR:

40 mm Handwerkerset (antistatisch)..... 80.43.4026

- 1 Kunststoffschlauch, antistatisch, ø 38 mm, 4 m 84.74.3805
- 2 Komplettes Rohr mit Biegung..... 80.52.2160
- 3 Fugendüse 80.34.4000
- 4 Runde Bürste 80.34.4001
- 5 Bürstendüse B-370..... 84.38.3620

6 Frontdüse komplett mit Kippbügel und Befestigungsriegel (einschl. Schlauch und Halterung für den Kippbügel)..... 80.31.0006

7 Behälterinsatz für Montierung von Kunststoffsack, einschl. zwei Kunststoffsäcke..... 84.64.9987

STANDARDFILTER:

- 1 Kanalfilter 84.67.1114
- 2 HEPA-Filter 84.67.5037
- Kunststoffsack PE schwarz, 640x585x0,075mm (10 Stück/Packung)..... 84.64.9972

MASCHINENVARIANTEN UND SONDERZUBEHÖR:

- RONDA® 2600H - 3300 W - 380V Version 82.16.3077

1 Frontdüse (mit Bürstenstreifen)..... 80.31.0008

• Bürstenstreife (2 Stück = 1 Satz)..... 85.46.2003

2 Halterung für Kippbügel..... 81.89.1020

3 Metallbehälter 40L mit Rollen..... 83.79.0013

Zuletzt bearbeitet: 29.09.26