# Tork Kleinrollen Toilettenpapier – 3-lagig

110883




## Beschreibung

Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit dem gewohnten Komfort von zu Hause – mit dem Tork Kleinrollen Toilettenpapier. Dieses extra weiche Toilettenpapier besticht durch sein ansprechendes Design und die angenehme Haptik und ist die perfekte Wahl für Waschräume mit geringer Besucherfrequenz.

- Ansprechendes Design: hinterlässt einen guten Eindruck
- Toilettenpapier für ein effektives Preis-Leistungs-Verhältnis

## Produktzertifikate

EU Ecolabel : SE/004/001

blauer-engel.de/uz5

## Angaben zum Produkt

| | |
|---|---|
| **System** | T4 |
| **Farbe** | Weiß |
| **Länge pro Kiste** | 2’100 m |
| **Prägung** | Ja |
| **Blattanzahl** | 250 |
| **Gesamtgrammatur** | 49.8 g |
| **Druck** | Nein |
| **Kern-Außendurchmesser** | 4.2 cm |
| **Rollendurchmesser** | 12 cm |
| **Rollenlänge** | 30 m |
| **Blattlänge** | 12 cm |
| **Indikator für Zellstoffqualität** | 2 |
| **Lagen** | 3 |
| **Rollenbreite** | 9.4 cm |
| **Rolle/Stück Nettogewicht** | 140.44 g |
| **Rollen-Bruttogewicht** | 146.03 g |
| **Innendurchmesser der Rolle** | 4 cm |

## Transportdaten

| | Verbrauchereinheit (CON) | Transporteinheit (TRP) | Palette (Pal) |
|---|---|---|---|
| **EAN** | 7322541465050 | 7322541465074 | 7322541465081 |
| **Verpackungsmaterial** | Plastic | Plastic | - |
| **Stücke** | 10 | 70 (7 CON) | 1400 (20 TRP) |
| **Höhe** | 188 mm | 188 mm | 2’030 mm |
| **Länge** | 116 mm | 815 mm | 1’200 mm |
| **Breite** | 570 mm | 570 mm | 800 mm |
| **Bruttogewicht** | 1’460.29 g | 10.28 kg | 205.64 kg |
| **Nettogewicht** | 1’404.36 g | 9.83 kg | 196.61 kg |
| **Volumen** | 12.43 dm3 | 87.33 dm3 | 1.75 m3 |
| **Lagen pro Palette** | - | - | 10 |
| **TRP pro Lage** | - | - | 2 |

# Tork Kleinrollen Toilettenpapier – 3-lagig

110883

| | |
|---|---|
| **Fasertyp** | Recycled |
| **Duft** | none |

# Tork Kleinrollen Toilettenpapier – 3-lagig

110883

## Kompatible Produkte



**Tork Conventional Toilet Roll Disp White**
557000



**Tork Conventional Toilet Roll Disp Black**
557008

## Umweltinformationen

### Inhalt

Dieses Produkt besteht aus

Recycelte Fasern
Chemikalien

Das Verpackungsmaterial besteht aus Papier oder Plastik.

### Material

Recycelte Fasern

Papier zu recyceln bedeutet, Ressourcen effizient zu nutzen, da die Holzfasern mehr als einmal verwendet werden.

An die Qualität und Reinheit des Altpapiers werden an jedem Punkt der Verarbeitungskette (Sammlung, Sortierung, Transport, Lagerung, Nutzung) hohe Ansprüche gestellt, um sichere und hygienische Produkte zu gewährleisten.

Recycelte Fasern können aus verschiedenen Altpapierarten, wie alten Zeitungen, Zeitschriften, Büroabfällen, Pappbechern, Getränkekartons, Wellpappeschachteln und Papierhandtüchern, gewonnen werden. Die Wahl der Güteklasse des Altpapiers wird für jedes Produkt individuell getroffen, je nach den spezifischen Anforderungen an Leistungsmerkmale und Helligkeit. Das gesammelte Papier wird in Wasser aufgelöst, bei hohen Temperaturen gewaschen und mit Chemikalien behandelt und untersucht, um Unreinheiten zu beseitigen.

Das Bleichen von Zellstoff, der für Tissue verwendet wird, ist im Wesentlichen ein Verfahren, bei dem Substanzen entfernt werden, die sich negativ auf wichtige Eigenschaften des Endproduktes auswirken könnten, wie etwa die Reinheit, Saugfähigkeit, Stärke und Farbe des Zellstoffes.

Recycelter Faserzellstoff wird mit Hilfe chlorfreier Bleichmittel (Wasserstoffperoxid und Natriumdithionit) gebleicht. Einige unserer Produkte sind gebleicht, andere sind nicht gebleicht.

Für gebleichte Produkte verwenden wir Bleichmittel (um den aus wiederverwertetem Papier gewonnenen Zellstoff aufzuhellen).

### Chemikalien

Sämtliche Chemikalien (sowohl Zusatzstoffe als auch jene, die in der Verarbeitung zum Einsatz kommen) werden im Hinblick auf ihre Umweltsicherheit, die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter sowie ihre Produktsicherheit beurteilt.

Um die Produktleistung zu gewährleisten, verwenden wir die folgenden Zusatzstoffe:

- Nassfestmittel (bei Papierwischtüchern und Handtüchern)
- Trockenfestmittel (in Kombination mit der mechanischen Behandlung des Zellstoffs, bei reißfesten Produkten wie Papierwischtüchern)
- Farbstoffe und Fixiermittel bei farbigem Papier (um dieses farbecht zu machen)

# Tork Kleinrollen Toilettenpapier – 3-lagig

110883

- Druckfarbe bei bedruckten Produkten (Pigmente mit Träger- und Fixiermitteln)
- Bei mehrlagigen Produkten kommt häufig wasserlöslicher Klebstoff zur Anwendung, der den Zusammenhalt der Produktfasern gewährleisten soll

In den meisten unserer Werke werden keine optischen Aufheller verwendet. Dies ist bei wiederverwertetem Papier jedoch häufig der Fall, weil es als Druckpapier eingesetzt wird.

Für Hygieneprodukte des professionellen Bedarfs werden keine Weichmacher verwendet.

Während der gesamten Produktion, der Lagerung und dem Transport gewährleisten die Qualitäts- und Hygienemanagementsysteme eine hohe Produktqualität.

Um einen stabilen Prozess und eine solide Produktqualität aufrecht erhalten zu können, kommen im Papierherstellungsverfahren folgende Chemikalien und Verarbeitungshilfsmittel zum Einsatz:

- Entschäumer (Tenside und Dispergiermittel)
- Neutralisierungsmittel zur pH-Kontrolle (Natriumhydroxid und Schwefelsäure)
- Retentionsmittel (Chemikalien, die helfen, kleine Fasern zu bündeln, um zu verhindern, dass Fasern verloren gehen)
- Beschichtungschemikalien (die das Kreppen des Papiers eindämmen, um es weich und saugfähig zu machen)

Um beschädigte und wiederverwertete Fasern nutzen zu können, verwenden wir:

- Hilfsmittel bei der Zellstoffherstellung (Chemikalien, die dabei helfen, in nassem Zustand reißfestes Papier wieder in Zellstoff zu verwandeln)
- Flockungschemikalien (die dabei helfen, das wiederverwertete Papier von Druckfarbe und Füllstoffen zu reinigen)
- Bleichmittel (um den aus wiederverwertetem Papier gewonnenen Zellstoff aufzuhellen)

Bei der Reinigung unserer Abwässer verwenden wir Flockungsmittel und Nährstoffe. Durch diese biologische Behandlung sorgen wir dafür, dass unsere Werke die Wasserqualität nicht beeinträchtigen.

| | |
|---|---|
| **Umweltzertifizierungen** | Dieses Produkt wurde unter der Zertifizierungsnummer mit dem EU Ecolabel SE/004/001 ausgezeichnet.<br><br>Dieses Produkt wurde unter der Zertifizierungsnummer mit dem FSC® Label zertifiziert SA-COC-008266.<br><br>Dieses Produkt wurde unter der Zertifizierungsnummer mit dem Blauen Engel 40641 ausgezeichnet. |
| **Verpackung** | Erfüllt die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (94/62/EC): Ja |
| **Erstelldatum und letzte Überarbeitung des Artikels** | Erstelldatum: 21-06-2021<br>Datum der Überarbeitung: 16-10-2026 |
| **Produktion** | Dieses Produkt wird im Ortmann - AT -Werk produziert und ist zertifiziert gemäß ISO 9001, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001 und FSC Chain-Of-Custody. |
| **Entsorgung** | Dieses Produkt darf über die kommunale Kläranlage entsorgt werden. |

**Essity Switzerland AG, Parkstrasse 1b, CH-6214 Schenkon, Schweiz**