Tork Poliertücher

197270



Beschreibung

Das fusselarme Tork Poliertuch ist ideal zum Polieren empfindlicher Oberflächen. Das weiche und flexible Tuch sondert Politur ab, für professionellen Glanz, ohne Rückstände zu hinterlassen. Es kann entweder mit den Tork Boden- oder Wandhalterspendern verwendet werden, die sicher, effizient und zuverlässig sind oder in den Tork Maxi Innenabrollungs- oder Kombirollenspendern in der Box, die für die einhändige Entnahme ausgelegt sind.

- Ein Tuch von professioneller Qualität, das keine Kratzer verursacht
- Die besonders fusselarmen Tücher sind ideal für empfindliche Oberflächen.

Produktzertifikate

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

Angaben zum Produkt

System	W3
Farbe	Weiß
Rolle/Stück Nettogewicht	2’962.6 g
Rollen-Bruttogewicht	3’274.99 g
Indikator für Zellstoffqualität	3
Länge pro Kiste	171 m
Kern-Außendurchmesser	9.6 cm
Gesamtgrammatur	55 g
Blattanzahl	450
Länge entfaltet	38 cm
Fasertyp	Nonwoven
Breite entfaltet	31.5 cm
Rollenbreite	31.5 cm
Rollendurchmesser	25 cm
Prägung	Nein
Innendurchmesser der Rolle	7.1 cm
Druck	Nein
Blattlänge	38 cm
Lagen	1

Transportdaten

	Verbrauchereinheit (CON)	Transporteinheit (TRP)	Palette (Pal)
EAN	7322540236699	7322540236699	7322540246971
Verpackungsmaterial	Karton	Karton	-
Stücke	1	1 (1 CON)	72 (72 TRP)
Höhe	335 mm	335 mm	2’160 mm
Länge	264 mm	264 mm	1’200 mm
Breite	264 mm	264 mm	800 mm
Bruttogewicht	3’022.6 g	3.28 kg	236.09 kg
Nettogewicht	2’962.6 g	2.96 kg	213.31 kg
Volumen	23.35 dm3	23.35 dm3	2.07 m3
Lagen pro Palette	-	-	6
TRP pro Lage	-	-	12

Tork Poliertücher

197270

Rollenlänge	171 m

Tork Poliertücher

197270

Kompatible Produkte



Tork Boxed Combi Roll Dispenser W3 black
207210

Umweltinformationen

Tork Poliertücher	Viskose Polyester
Viskose	Viskosefasern werden aus Zellstoff hergestellt. Die Zellulose wird mithilfe einer chemischen Reaktion mit Schwefelkohlenstoff in einer Lauge aufgelöst und anschließend in einem säurehaltigen Spinnbad zu Fasern gesponnen. Die Fasern werden gewaschen, getrocknet und auf die gewünschte Länge zugeschnitten.
Polyester	Die Polyesterfasern werden aus Terephthalsäure und Ethylenglykol hergestellt, die durch Kondensation zu Polyesterharz werden. Das geschmolzene Harz wird mithilfe von Spinndüsen zu Fasern gesponnen und mit Luft abgekühlt. Danach werden die Fasern auf die gewünschte Länge zugeschnitten. Dieses Produkt enthält keine Silikone.
Umweltzertifizierungen	Dieses Produkt wurde unter der Zertifizierungsnummer mit dem FSC® Label zertifiziert SA-COC-008266.
Verpackung	Erfüllt die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (94/62/EC): Ja
Erstelldatum und letzte Überarbeitung des Artikels	Erstelldatum: 04-06-2021 Datum der Überarbeitung: 23-10-2026
Produktion	Dieses Produkt wird im Suameer - NL -Werk produziert und ist zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 (Environmental management systems).
Disposal/destruction of used product	This product is mainly used for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled/disposed of/destructed. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction.

Essity Switzerland AG, Parkstrasse 1b, CH-6214 Schenkon, Schweiz