Nachfüllmaterial für Tork Feuchte Oberflächenreinigungstücher

190694



Beschreibung

Die Tork feuchten Oberflächenreinigungstücher reinigen bequem und effizient Oberflächen, Hände und Werkzeuge. Das Produkt macht den Nachfüllvorgang einfach und effizient.

- Professionelle Qualität für eine effiziente Oberflächenreinigung
- Dank des starken Gewebes gute Eignung zur Entfernung von Öl, Fett, Schmierstoffen und Schmutz
- Frei von Duftstoffen und sanft zur Haut
- Luftfahrtzulassung

Produktzertifikate

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

Aviation Certified

Angaben zum Produkt

System	W15
Farbe	Weiß
Rolle/Stück Nettogewicht	1’031 g
Rollen-Bruttogewicht	1’039 g
Indikator für Zellstoffqualität	3
Länge pro Kiste	62.64 m
Eindeutiger Rezepturidentifikator	VMY1-CKCH-E319-GG8Y
Gesamtgrammatur	65 g
Blattanzahl	58
Fasertyp	Nonwoven
Rollenbreite	13.5 cm
Rollendurchmesser	12.5 cm
Prägung	Nein
Druck	Nein
Blattlänge	27 cm
Lagen	1
Rollenlänge	15.66 m

Transportdaten

	Verbrauchereinheit (CON)	Transporteinheit (TRP)	Palette (Pal)
EAN	7322541021539	7322541021546	7322541021997
Verpackungsmaterial	Plastic	Karton	-
Stücke	1	4 (4 CON)	288 (72 TRP)
Höhe	140 mm	200 mm	1’950 mm
Länge	128 mm	275 mm	1’200 mm
Breite	128 mm	275 mm	800 mm
Bruttogewicht	1’039 g	4.49 kg	323.35 kg
Nettogewicht	1’031 g	4.12 kg	296.93 kg
Volumen	2.29 dm3	15.13 dm3	1.09 m3
Lagen pro Palette	-	-	9
TRP pro Lage	-	-	8

Nachfüllmaterial für Tork Feuchte Oberflächenreinigungstücher

190694

Umweltinformationen

Viskose

Viskosefasern werden aus Zellstoff hergestellt. Die Zellulose wird mithilfe einer chemischen Reaktion mit Schwefelkohlenstoff in einer Lauge aufgelöst und anschließend in einem säurehaltigen Spinnbad zu Fasern gesponnen. Die Fasern werden gewaschen, getrocknet und auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

Tork Feuchte Reinigungstücher	Viskose Polyester
Polyester	Die Polyesterfasern werden aus Terephthalsäure und Ethylenglykol hergestellt, die durch Kondensation zu Polyesterharz werden. Das geschmolzene Harz wird mithilfe von Spinndüsen zu Fasern gesponnen und mit Luft abgekühlt. Danach werden die Fasern auf die gewünschte Länge zugeschnitten.
Umweltzertifizierungen	Dieses Produkt wurde unter der Zertifizierungsnummer mit dem FSC® Label zertifiziert SA-COC-008266.
Verpackung	Erfüllt die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (94/62/EC): Ja
Erstelldatum und letzte Überarbeitung des Artikels	Erstelldatum: 27-05-2021 Datum der Überarbeitung: 04-11-2026
Produktion	Dieses Produkt wird im External -Werk produziert.
Disposing / destruction of used product	This product is mainly used for industrial processes and might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled/disposed of /destructed. Contact local authorities before destruction. The product itself is suitable for incineration.

Essity Switzerland AG, Parkstrasse 1b, CH-6214 Schenkon, Schweiz