Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit revolutionärem Schrubbdeck für ausgezeichnete Leistung

Mit der BR652/752-Serie kann alles mit einer einfachen Bewegung des Lenkrads erledigt werden; wenn sich die Maschine dreht, tut dies auch das Deck. Zusammen mit dem "intelligenten" Saugfuss - der die Scheuerleiste perfekt abdeckt, ohne Spuren zu hinterlassen - liefert das Nilfisk-Konzept eine hervorragende Reinigungsleistung. Diese Lösung ist so effizient, dass Seitenschweller nicht mehr benötigt werden.
Die Aufsitz-Scheuersaugmaschinen stehen für einen Meilenstein in der Reinigungstechnik. Die BR652/752 Serie mit ihrem durchdachten Design und der innovativen Konstruktion bedient die Reinigungsbedürfnisse der Anwender perfekt. Ein Blick auf die Merkmale zeigt warum. Durch ihren besonders niedrigen Geräuschpegel und das ergonomische und kompakte Design sind diese Maschinen so gut wie überall einsetzbar. Hinzu kommt das umweltfreundliche Ecoflex™ Reinigungssystem, mit dem der Verbrauch an Wasser, Reinigungsmittel und Energie so exakt gesteuert werden kann, dass deutliche Einsparungen erreicht werden - und das ohne bei der Reinigungsleistung Kompromisse einzugehen. Vor allem aber verfügen die Maschinen über ein patentiertes Schrubbdeck: Dieses ist mit dem Lenkrad gekoppelt. Fährt die Maschine eine Kurve, schwenkt das Schrubbdeck in die entsprechende Richtung. So wird die Fahrspur der Maschine immer perfekt abgedeckt und die Saugleiste folgt jederzeit genau der Wasserspur. Diese Lösung ist so effizient, dass Seitenleisten überflüssig geworden sind. Damit ist die bestmögliche Reinigungsleistung bei höchstem Komfort und geringstem Aufwand garantiert



Abb. ähnlich

- Federnd aufgehängtes Schrubbdeck; folgt exakt der Bewegung der Maschine.
- Randnahes Reinigen ohne das Risiko von Anfahrschäden.
- Extrem niedriges Betriebsgeräusch durch einschaltbaren Flüstermodus; Einsatz in geräuschempfindlichen Bereichen wie Krankenhäusern.
- Das Ecoflex™ System minimiert die Umwelteinflüsse ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung.
- Ergonomisches Lenkradkonzept; Alle Funktionen sind in das Lenkrad integriert.
- Patentierte automatische Geschwindigkeitsregelung sorgt für deutlich mehr Sicherheit des Fahrers im Kurvenbereich.

● Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	BR 652 inkl. Ladegerät	BR 752	BR 752 inkl. Ladegerät
Squeegee Blade						
	Sauglippen-Set PU 890 mm	9099855000	1	●	●	●
Spritzschutz						
	Spritzgummi	909 5224 000	1	●		
	Spritzgummi BA 750L=1600mm	909 5345 000	1		●	●
Sonstiges						

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit revolutionärem Schrubbdeck für ausgezeichnete Leistung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	BR 652 inkl. Ladegerät	BR 752	BR 752 inkl. Ladegerät
	Grobschmutzkorb-Set	9098712000	1	•	•	•

Modell	BR 652 inkl. Ladegerät	BR 752	BR 752 inkl. Ladegerät
Artikel-Nr.	9087261020	9087262020	9087263020
Produkteigenschaften			
Rückfahralarm	•	•	•
"One Touch"- Bedienung	•	•	•
PU Räder	•	•	•
Kompakte Saugleiste	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•
Lenkrad mit integrierten Funktionen	•	•	•
Automatische Geschwindigkeitsregulierung	•	•	•
Bewegbares Schrubbdecksystem, ohne Seitenleisten	•	•	•
Anfahrgeschütztes, federnd aufgehängtes Schrubbdeck	•	•	•
Fusspedal mit Höheneinstellung	•	•	•
Frischwassertank mit Entleersystem	•	•	•
Absaugleiste	•	•	•

Technische Spezifikationen	BR 652 inkl. Ladegerät	BR 752	BR 752 inkl. Ladegerät
Max. laufzeit	3.5	3.5	3.5
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6	6	6
Spannung (V)	24	24	24
IP Schutzklasse	IPX3	IPX3	IPX3
Isolations-klasse	III	III	III
Aufnahmeleistung (W)	1500	1500	1500
Bürstenmotor (W)	400	400	400
Saugmotorleistung (W)	420	420	420
Luftmenge (l/sek.)	26.1	26.1	26.1
Unterdruck (kPa)	14.2	14.2	14.2
Geräuschpegel, 1,5m abstand (dB(A) ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Flächenleistung theor./prak. (m²/Std.)	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Arbeitsbreite (mm)	660	710	710
Wendekreis (cm)	150	150	150



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit revolutionärem Schrubbdeck für ausgezeichnete Leistung

Technische Spezifikationen	BR 652 inkl. Ladegerät	BR 752	BR 752 inkl. Ladegerät
Max. steigungsrate (%)	2	2	2
Wasserleistung (l/min.)	1/3	1/3	1/3
Frisch-/schmutzwassertank (l)	80/80	80/80	80/80
Absaugleiste, breite (mm)	890	890	890
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	330/330	370/355	370/355
Bürstenanpressdruck (kg)	30/48	32/50	32/50
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	230	230	230
Bürstenanzahl/ -typ	2 Disc	2 Disc	2 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1360x670x1200	1360x750x1200	1360x750x1200
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	380x540x300	380x540x300	380x540x300
Gewicht einsatzbereit (kg)	446	448	448
Gewicht, netto (kg)	175	177	177


● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	BR 652 inkl. Ladegerät	BR 752	BR 752 inkl. Ladegerät
Pads 13" / 330 mm						
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE 5	10001911	0	○		
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, braun, VPE 5	10001912	2	○		
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE 5	10001913	2	○		
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, rot,VPE 5	10001914	0	○		
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, schwarz, VPE 5	10001910	0	○		
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, weiß, VPE 5	10001915	2	○		
Pads 14" / 355 mm						



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.




Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit revolutionärem Schrubbdeck für ausgezeichnete Leistung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	BR 652 inkl. Ladegerät	BR 752	BR 752 inkl. Ladegerät
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	2		○	○
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	2		○	○
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	2		○	○
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	2		○	○
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	2		○	○
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	2		○	○
	PAD 14 355MM EPP MAROON 10PCS	10001974	0		○	○
Spezial-Pads						
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE	10002321	2	○		
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, gelb, VPE	10002322	2	○		
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE	10002323	2	○		
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 2	10002320	2	○		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit revolutionärem Schrubbdeck für ausgezeichnete Leistung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	BR 652 inkl. Ladegerät	BR 752	BR 752 inkl. Ladegerät
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	2		○	○
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	2		○	○
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	2		○	○
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	2		○	○
Walzenbürste						
	Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten	56412192	2			
	Bürstenwalze Nylon, weich, gelb	56412191	2			
	Bürstenwalze PP, rot	56412046	2			
	Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau	56412193	2			
Externe Ladegeräte						
	Ladegerät HF 24V-20A SB120R	80522420	1	○	○	○
Squeegee Blade						
	Absaugleisten-Set, rot	9099211000	1	○	○	○
	Sauglippen-Set 890 mm, 35"	9097804000	1	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit revolutionärem Schrubbdeck für ausgezeichnete Leistung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	BR 652 inkl. Ladegerät	BR 752	BR 752 inkl. Ladegerät
	Sauglippen-Set PU 890 mm	9099855000	1	•	•	•
Sonstiges						
	Ablagekorb-Set	9098480000	1	□	□	□
	DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY)	9100002205	1	○	○	○
	Filter antischaum	909 5065 000	1	○	○	○
	Grobschmutzkorb-Set	9098712000	1	•	•	•
	Mop und Schmutzbehälter	9097815000	1	□	□	□
	Schalldämpfer-Set	9098772000	1	□	□	□
Ecoflex-System						
	Ecoflex-Set	9097818000	1	□	□	□
Light Option						
	Rundumleuchte	9098164000	1	□	□	□
Spritzschutz						
	Spritzgummi	909 5224 000	1	•		

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit revolutionärem Schrubbdeck für ausgezeichnete Leistung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	BR 652 inkl. Ladegerät	BR 752	BR 752 inkl. Ladegerät
	Spritzgummi BA 750L=1600mm	909 5345 000	1		•	•
Padhalter						
	PAD HOLDER FLAT 13 330MM	9100000142	0	○		
	PAD HOLDER FLAT 14 355MM	9100000143	0		○	○
	Padhalter 14" 370mm, center lock	909 5331 000	2		○	○
	Padhalter Ø 330 mm, 13"	909 5330 000	2	○		
Bürsten, 330 mm						
	Bürste Mid Grit 180, Ø 330 mm	909 5336 000	2	○		
	Bürste Mid Grit 240, Ø 330 mm	909 5334 000	2	○		
	Bürste Prolene, hart, Ø 330 mm	909 5332 000	2	○		
	Bürste Prolite, weich, Ø 330 mm	909 5338 000	2	○		
	Bürste Union Mix, Ø 330 mm	909 5340 000	2	○		
Bürsten, 370 mm						
	Bürste Mid Grit 180, Ø 370 mm	909 5337 000	2		○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit revolutionärem Schrubbdeck für ausgezeichnete Leistung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	BR 652 inkl. Ladegerät	BR 752	BR 752 inkl. Ladegerät
	Bürste Mid Grit 240, Ø 370 mm	909 5335 000	2		○	○
	Bürste Prolene, hart, Ø 370 mm	909 5333 000	2		○	○
	Bürste Prolite, weich, Ø 370 mm	909 5339 000	2		○	○
	Bürste Union Mix, 370 mm, 14,5"	9100000000	0		○	○
Gel-Batterien						
	GELBATTERIE MONOBLOCK, 6V-180AH	9100004023	0	□	□	□
Nass-Batterien						
	NASSBATTERIE MONOBLOCK, 6V-180 AH	9100004020	0	□	□	□



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.