

TW 1250

- Effizient und zeitsparend: Schnelle Trocknung und hohe Reinigungsleistung
- Saubere Entleerung: Praktischer Ablassanschluss für Schmutzwasser, ohne Kippen
- Stufenlos regelbarer Pumpendruck (2–11 bar) – ermöglicht individuelle Anpassung je nach Verschmutzungsgrad, für noch feinere Kontrolle und tiefere Reinigung

TW 1250



Stufenlose Druckregulierung



Wartungsfreundlich Guter Zugang zum Tank



Treppengängig dank grossen Rädern



Halterung für Teppichadapter

Technische Daten

Gesamtleistung max.	1700 W / 230 V
Vakuum	250 mbar
Frischwassertank	35 l
Schmutzwassertank	40 l
Pumpendruck	2-11 bar stufenlos
Sprühmenge	bis 3,6 l/min
Luftfördermenge	60 l/sec
Saugbreite	30 cm
Netzkabellänge	20 m
Gewicht	44 kg
Abmessungen L / B / H	82 / 41 / 84 cm
Artikelnummer	125.000

Lieferumfang

125.400	Saug- und Sprühschlauch, HD, 4 m
611.000	Teppichadapter 4 Düsen, 30 cm, mit Alu, HD

Sonderzubehör

681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m
660.000	Vorsprühlanze mit Schlauch, 10 m

Sonderzubehör Adapter/ Düsen



617.000
Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse



618.000
Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse



622.000
Wand- und Deckendüse, 9 cm



638.000
Hartbodenadapter, 37 cm, Ø 38 mm

Cleanfix / 2025-04

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | CH – 9247 Henau-Uzwil
+41 58 329 45 45 | info@cleanfix.ch | cleanfix.ch

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | DE – 63505 Langenselbold
+49 618 493 120 | info@cleanfix.de | cleanfix.de

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Handelszentrum 18 | AT – 5101 Bergheim
+43 662 29 40 30 | info@cleanfix.at | cleanfix.at