

cleanfix



RA565 IBC

- Kompakt und sehr wendig für enge Arbeitsbereiche
- Hohe Produktivität: 6 km/h, 65 l Tankinhalt und bis zu 4 h Betriebslaufzeit mit Rampensteigung bis 8 %
- Einfache Bedienung, intuitives Display im Lenkrad integriert
- Bürstenabwurf und -aufnahme per Knopfdruck
- Ideal für die Tagesreinigung, geräuscharmer Saugmotor mit Eco-Funktion
- Robuste, chemiebeständige Tanks aus Polypropylen

Clean. Cleaner. Cleanfix.

RA565 IBC

cleanfix



Lenkrad mit integriertem Display



Bedienung Bürste und Saugdüse



Skala für Frischwassertank, Einfüllöffnung (Schlauch oder Eimer)



Entleerschlauch Schmutzwasser

Technische Daten

Stromversorgung Batterie	150 Ah (C5)
Leistung Bürstenmotor	24 V / 550 W
Leistung Saugmotor	24 V / 400 W
Leistung Antriebsmotor	24 V / 300 W
Arbeitsbreite	56 cm
Saugbreite	80 cm
Frischwassertank	65 l
Schmutzwassertank	75 l
Theoretische Flächenleistung	3500 m ² /h
Bürstendruck max.	56 kg
Autonomie bis zu	4 h
Steigung max.	8%
Gewicht (ohne Batterien)	115 kg
Abmessungen L/B/H	126x50x105 cm
Artikelnummer	566.000

Lieferumfang

566.090	2 Gel-Batterien 12 V/105 Ah (inkl. Verbindungskabel)
566.070	Treibteller Ø 56 cm für Pad
566.059	Schrubbbürste, Ø 56 cm
—	Saugdüse gebogen

Sonderzubehör

681.000	Frischwassereinfüllschlauch
566.048	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig
566.040	Abstreiflamellensatz rot, Standard
566.902.5	Pad rot (5 Stk.)
566.903.5	Pad blau (5 Stk.)
566.904.5	Pad braun (5 Stk.)
566.905.5	Pad schwarz (5 Stk.)



Maschine offen mit Batterien



Integriertes Ladegerät



Schmutzwassertank, einfach zu reinigen



Schmale Bauweise, passt in jeden Personenaufzug



Hauptsitz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil / SG
Tel. 071 955 47 47 | info@cleanfix.com | www.cleanfix.ch

Niederlassung Koppigen

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39 | 3425 Koppigen / BE
Tel. 034 413 16 44 | info@cleanfix.com | www.cleanfix.ch

Webshop – cleanfix.ch