

TW 412

- Intensive Sprühextraktion mit doppelter Sprühkraft
- Schnelltrocknend
- Längere Einsatzzeiten dank grosser Tanks
- Chromstahlhandrohr und Chromstahlrohr
- Optionaler Hartbodenaufsatz zur Reinigung von Stein- oder anderen Hartböden

TW 412



Intensive Sprühextraktion mit doppelter Sprühkraft



Handlich zu transportieren



Einfache Entleerung des Schmutzwassertanks

Technische Daten

Flächenleistung	30 – 40 m²/h
Leistung Turbine max.	1100 W
Leistung Pumpe max.	70 W
Vakuum	210 mbar
Frisch- / Schmutzwassertank	10,5 / 9 l
Pumpendruck max.	2,4 bar
Sprühmenge	2,6 l/min
Luftfördermenge bis	54 l/sec
Netzkabellänge	7,5 m
Gewicht	14 kg
Abmessungen L / B / H	65 x 32,5 x 44 cm
Artikelnummer	044.000

Lieferumfang

043.560	Saug-Sprühschlauch 2,2 m
602.000.4	Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr

Sonderzubehör

606.000.3	Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Chromstahlhandrohr
607.000	Treppenadapter 1 Düse, 23 cm
617.000	Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse
618.000	Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse
622.000	Wand- und Deckendüse, 9 cm
P600W	Hartbodenaufsatz zu Düse 23 cm



Treppenadapter (optional)



Polsteradapter (optional)



Selbst Hartböden können gereinigt werden (optional)

Cleanfix / 2025-04

Hauptsitz
Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil / SG
Tel. 071 955 47 47 | info@cleanfix.com | www.cleanfix.ch

Niederlassung Koppigen
Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39 | 3425 Koppigen / BE
Tel. 034 413 16 44 | info@cleanfix.com | www.cleanfix.ch

Webshop – cleanfix.ch