

MC 6P

Leistung, Ergonomie und lange Lebensdauer



Die MC 6P Kaltwasser Hochdruckreiniger der Industrieklasse vereinen unschlagbare Lebensdauer, hohe Reinigungsleistung und optimale Ergonomie für die meisten all-round Reinigungsarbeiten mit hartnäckigen Verschmutzungen. Sie bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für anspruchsvolle Kunden der Industrie, im schweren landwirtschaftlichen Einsatz, im Logistikbereich und in der Lebensmittelindustrie.

Insbesondere der MC 6P-120/1950 XT kombiniert eine hohe Wasserleistung mit einem geringen Stromverbrauch.

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	MC 6P-120/1950 XT
Artikelnummer	107146774
Druck (bar/MPa)	120/12
Reinigungswirkung (Impact)	8,2
Wasserleistung Qmax / Qiec (l/Std.)	1950 / 1850
Max. Zulauftemperatur (°C)	80
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	930x570x1020
Gewicht (kg)	96
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,5
(V/~Hz/A)	400/3/50/16
Netzkabel (m)	8
Ansaughöhe – trocken (m)	1
Düsengröße	.1500
Ausstattung:	
Kolben / Anzahl der Kolben	Keramik / 4
Automatik Start / Stopp	●
Pumpenölstandskontrolle	●
Flussgesteuertes Regelsystem	●
Reinigungsmittel tank (l)	1 x 2,5 l
Schlauchtrommel	●
Schaumprüher mit 1 l Flasche	●
Standardzubehör:	
HD-Schlauch (DN10)	1402064 (15 m)
Pistole	106404530
Schlauchtrommel	106403143
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106408269
Tornado Plus Düse .1500	101119762



NEU

3 Jahre Garantie



0 Anwendungshäufigkeit 8+
Stunden pro Tag

- Industripumpe mit 80 °C Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Hohe Wendigkeit durch große Hinterräder und Lenkrolle vorne mit Parkbremse
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Sicherheitsfunktion bei Ölverlust
- Wassermengenregulierung

Nilfisk GmbH

Guido-Oberdorfer-Straße 2–10
89287 Bellenberg
Deutschland
www.nilfisk.de

Tel. +49 (0)7306 72-444
Mo. - Do. 7:30-17:00 Uhr | Freitag 7:30-16:00 Uhr
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

